

# L'électricité

## au service du chantier

**SIPREL**

www.siprel.fr

### Postes HTA / BT



Cellules HT SM6

## Iterbloc

Nos postes de transformation sont prévus pour des alimentations temporaires.

Tension nominale 20 KV maxi.

#### Application

- Poste de transformation HTA / BT
- Poste de galerie HTA / BT
- Poste de transformation HTA / HTA

#### Alimentation

- Coupure d'artère
- Double dérivation
- Simple dérivation ou antenne
- Autres sur demande

#### Conception

- Enveloppe en tôle électro-zinguée d'épaisseur 3 mm
- Sous couche d'apprêt polyuréthane (intérieur, extérieur)
- Couche de finition (intérieur, extérieur)
- Châssis sur skids
- Grilles de ventilation
- 2 compartiments (BT, HTA)

#### Transformateur

- Puissance de 63 à 1250 KVA
- Possibilité de tension primaire de 3,5 à 20 KV
- Possibilité de tension secondaire 237 V, 410 V

#### Équipement

- Cellules HTA, VM6 ou SM6 Merlin Gérin
- Disjoncteur BT adapté à la puissance du transformateur
- Liaisons BT
- Liaisons HTA
- Equipements réglementaire (affiches, perche à corps, éclairage, prise de courant, etc...)
- Eclairage de secours

#### Sur demande

- Disjoncteurs divisionnaires
- Tableau BT réduit (TR4, TR8)
- Protection des travailleurs suivant régime du neutre
- Comptage

#### Poids

- 2,5 à 5,5 tonnes suivant la puissance du transformateur

## Location

## Vente

Tous nos équipements sont conformes aux normes en vigueur.

**SIPREL** 552 chemin de la roue - BP 2 – 69380 LOZANNE

Tel : 33 (0)4 78 43 70 20 Fax : 33 (0)4 78 43 19 59

email : info@siprel.fr